

Compact avec bande adhésive en aluminium

2702



Application

Hydro Click/LVT, parquet et stratifié

- Jusqu'à 40% d'amélioration des bruits de pas
- Protection contre l'humidité intégrée



Matériau	Mousse de polyoléfine haute densité
Épaisseur	1,00 mm
Format	1 × 12.5 m = 12,5 m ²
Poids	260 g/m ²
Bande adhésive en aluminium	5 cm × 20 m
Isolation contre les bruits d'impact	-18 dB testé avec LVT 4 mm
Coefficient d'isolation thermique	0,016 m ² K/W
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	≥ 75 m
Comportement au feu	Efl



Conseils de pose

Pose	En règle générale, le sens de pose doit être perpendiculaire au sens de circulation du revêtement utile. Les instructions de pose détaillées doivent être respectées dans tous les cas.
Préparation du support	Le support doit répondre aux exigences de la recommandation SIA V 251/1 en matière de planéité et de résistance, les valeurs d'humidité selon SIA 253 doivent être respectées.
Sous parquet et stratifié, Hydro Click/LVT	Pose en linteau et en vrac, Compact est exclusivement utilisé pour la pose flottante sur des supports minéraux. Ne convient pas sur les supports organiques.

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Résistance à la pression mécanique



SD

Protection contre l'humidité



IS

Isolation phonique de transmission



R

Aptitude chauffage au sol



RWS

Réduction des bruits de pas



RLB

Protection contre les chutes d'objets

Moquettes

Hydro Click / LVT

Collage de parquet

Parquets / stratifiés

PVC, CV, caoutchouc, linoléum

2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

