

Ecosol Pur 250

2549



Application

Stratifié, parquet, moquette, linoléum, Hydro Clic, LVT, PVC, CV, caoutchouc, collage de parquet 2/3 couches

- Convient pour coller facilement et en toute sécurité le parquet et le LVT
- Utilisable de manière polyvalente
- Résistant à la pression et faible épaisseur de construction
- Bonne isolation contre le froid et la chaleur
- Respirant



Matériau	Granulés de caoutchouc PUR hautement compactés
Épaisseur	2,50 mm
Format	1 × 32 m = 32 m ²
Poids	2190 g/m ²
Densité du matériau	700 kg/m ³
Isolation contre les bruits d'impact	-15 dB
Coefficient d'isolation thermique	0,078 m ² K/W



Conseils de pose

Pose sous parquet flottant	Pose libre de la sous-couche. Pose flottante du revêtement utile. Toujours poser d'abord un film PE sur les supports minéraux. Ne jamais poser de film PE sur un support organique !
Pose sous un parquet collé	Coller la sous-couche sur toute sa surface. Coller également le revêtement utile en plein sur la sous-couche. Attention : ne convient pas pour les parquets massifs !
Recommandation de colle	UZIN KE 2000S

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Résistance à la pression mécanique



SD

Protection contre l'humidité



IS

Isolation phonique de transmission



R

Aptitude chauffage au sol



RWS

Réduction des bruits de pas



RLB

Protection contre les chutes d'objets

 Moquettes

 Hydro Click / LVT

 Collage de parquet

 Parquets / stratifiés

 PVC, CV, caoutchouc, linoléum

 2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

