

# Silent Foot

2008



## Application

Sous-couche de tapis

- Réutilisable
- Excellent confort de marche pour les moquettes



<b>Matériau</b>	Non-tissé PES
<b>Épaisseur</b>	6,00 mm
<b>Format</b>	1,37 × 22 m = 30,14 m <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	900 g/m <sup>2</sup>
<b>Isolation contre les bruits d'impact</b>	-26 dB
<b>Coefficient d'isolation thermique</b>	0,140 m <sup>2</sup> K/W
<b>Comportement au feu</b>	Cfl-s1, difficilement inflammable



## Conseils de pose

### Pose

Laissez la sous-couche s'acclimater à la température ambiante pendant au moins 24 heures avant la pose. Le sol doit être sec et propre avant la pose. La couche autocollante de la sous-couche doit être orientée vers le bas. La sous-couche doit être posée perpendiculairement au sens de pose de la moquette. Une fois la sous-couche posée, elle doit être travaillée avec un rouleau (max. 30 kg). La dernière étape consiste à coller complètement la sous-couche.

## Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil.  
En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023



**DL, CC, CS**

Résistance à la pression mécanique



**SD**

Protection contre l'humidité



**IS**

Isolation phonique de transmission



**R**

Aptitude chauffage au sol



**RWS**

Réduction des bruits de pas



**RLB**

Protection contre les chutes d'objets

 Moquettes

 Hydro Click / LVT

 Collage de parquet

 Parquets / stratifiés

 PVC, CV, caoutchouc, linoléum

 2/3-couches

### Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee  
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29  
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

