

Silenzio



Einsatzgebiet

Hydro Click/LVT, Parkett und Laminat

- **Sehr leichtes Material**
- **Exzellente Akustikunterlage**
- **Ermöglicht Verlegung bei bis zu 2% Restfeuchtigkeit**
- **Hohe chemische Beständigkeit**
- **Umweltfreundliches Material**



Material	Polyolefinschaum
Dicke	2,00 mm
Masse	1 × 12.5 m = 12,5 m ²
Materialgewicht	168 g/m ²
Trittschalldämmung	-20 dB getestet mit Laminat 7 mm
Wärmedurchlasswiderstand	0,053 m ² K/W
Brennverhalten	Efl



Verlegehinweise

Verlegung	Die Verlegerichtung muss generell quer zur Laufrichtung des Nutzbelages erfolgen. Die detaillierte Verlegeanleitung ist in jedem Falle zu beachten.
Untergrund Vorbereitung	Der Untergrund muss bezüglich Ebenheit und Festigkeit den Anforderungen der Empfehlung SIA V 251/1 entsprechen, Feuchtigkeitswerte gemäss SIA 253 sind zu beachten.
Unter Parkett und Laminat, Hydro Click/LVT	Gestürzt und lose verlegen, Silenzio wird ausschliesslich für die schwimmende Verlegung auf mineralischen Untergründen eingesetzt. Ist ungeeignet für organische Untergründe.

Es sind die Merkblätter von BodenSchweiz und ISP sowie die SIA-Normen zu beachten!

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorangehende Ausgaben ihre Gültigkeit. Es basiert auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. In Zweifelsfällen empfiehlt sich vor der Anwendung ein Versuch.

Letzte Änderung: 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Schutz bei Belastung



R

Eignung Fussbodenheizung



SD

Schutz vor Feuchtigkeit



RWS

Gehschallreduktion



IS

Trittschallminderung



RLB

Schutz bei fallenden
Gegenständen

Teppich

Parkett und Laminat

Hydro Click / LVT

PVC, CV, Kautschuck, Linoleum

Verkleben von

2/3-Schicht-Parkett

Siltex AG

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
info@siltex.ch · www.siltex.ch

