

Timberlay Gold (or)

2509



Application

Sous-couche pour parquet et stratifié, frein à la vapeur d'eau, chevauchement de 20 cm, Hydro Clic, LVT

- Bonne isolation des bruits d'impact
- Amélioration sensible du bruit ambiant pour les sols stratifiés
- Pare-vapeur d'eau intégré, y compris le chevauchement



Matériau	Caoutchouc éponge avec feuille d'aluminium dorée avec chevauchement de 20 cm
Épaisseur	3,50 mm
Format	1.15 × 13.11 m = 15,07 m ²
Poids	2545 g/m ²
Isolation contre les bruits d'impact	-21 dB
Coefficient d'isolation thermique	0,55 m ² K/W
Comportement au feu	M3 difficilement inflammable (testé selon la norme française)



Conseils de pose

Pose	En règle générale, le sens de pose doit être perpendiculaire au sens de circulation du revêtement utile. Les instructions de pose détaillées doivent être respectées dans tous les cas.
Préparation du support	Le support doit répondre aux exigences de la recommandation SIA V 251/1 en matière de planéité et de résistance, les valeurs d'humidité selon SIA 253 doivent être respectées.
Sous parquet/stratifié, Hydro Clic, LVT	Poser les lames en vrac, feuille d'aluminium vers le côté le plus chaud. Timberlay est exclusivement utilisé pour la pose flottante de parquets et de sols stratifiés sur des supports minéraux. Timberlay n'est pas adapté aux supports organiques !

Il convient de respecter les fiches techniques de SolSuisse et de l'ISP ainsi que les normes SIA !

Avec la parution de cette fiche, les éditions précédentes perdent leur validité. Elle se base sur des valeurs empiriques et sert de conseil. En cas de doute, il est recommandé de faire un essai avant toute utilisation.

Dernière modification : 2. Februar 2023



DL, CC, CS

Résistance à la pression mécanique



SD

Protection contre l'humidité



IS

Isolation phonique de transmission



R

Aptitude chauffage au sol



RWS

Réduction des bruits de pas



RLB

Protection contre les chutes d'objets

Moquettes

Hydro Click / LVT

Collage de parquet

Parquets / stratifiés

PVC, CV, caoutchouc, linoléum

2/3-couches

Siltex SA

Allmendstrasse 4 · CH-6210 Sursee
 Phone +41 (0)41 926 09 25 · Fax +41 (0)41 926 09 29
 info@siltex.ch · www.siltex.ch

